



11


EN 15258

1164-CPR-EMS034

Déclaration des performances

N°21

- 1- Code d'identification unique du produit type : Eléments de murs de soutènement en béton : éléments préfabriqué pour mur cantilever.
- 2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : indications sur l'étiquette du produit.
- 3- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs en béton prévus pour une application structurelle de soutènement de terrains naturels, remblais, et matériaux en vrac utilisés dans les ouvrages de bâtiment ou travaux de génie civil
- 4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
 PBM 26
1135, Route de Donzère
26780 MALATAVERNE
- 5- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
- 6- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
2+
- 7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB, organisme notifié n° 1164
A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production
- 8- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	C30/37 C35/45 C40/50 MPa	EN 15258:2008
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction (de l'acier)	Rm = 515 MPa Re = 500 MPa	
Résistance mécanique (par calcul)	Voir résistance des matériaux (béton et acier) et dispositions constructives	
Disposition constructive	Voir plans ou fiches techniques	
Durabilité	Classe d'exposition : XF1 à XF4, XA1 à XA3, XS1 à XS3, XD1 à XD3 Condition d'environnement : C à G	

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Denis MOURIER, Directeur de site
Le 26/02/2016 à MALATAVERNE

